

REST API Inkrementelle Autorisierung

Mit der inkrementellen Autorisierung können Händler zusätzliches Guthaben für eine Kartentransaktion anfordern, wenn der endgültige Betrag den ursprünglich autorisierten Betrag übersteigt. Anstatt die Transaktion zu stornieren und einen höheren Betrag erneut zu autorisieren, können Händler inkrementelle Autorisierungen anfordern, um die ursprüngliche Autorisierung aufzustocken.

Dies ist besonders nützlich in Branchen, in denen der endgültige Betrag zum Zeitpunkt der ersten Transaktion noch nicht bekannt ist – wie z. B. im Gastgewerbe, bei Tankstellen, Mietwagen und Lieferdiensten. Durch inkrementelle Autorisierungen können Händler sicherstellen, dass der offene Kaufbetrag des Karteninhabers die Echtzeitaktivität widerspiegelt. Dies reduziert das Risiko abgelehnter Buchungen und verbessert das Kundenerlebnis.

Die Summe aus der ursprünglichen Vorautorisierung und allen inkrementellen Autorisierungen ergibt den Gesamtbetrag, der auf dem Konto des Karteninhabers reserviert ist.

Unterstützte Kartenmarken

- Visa
- MasterCard
- American Express – nur über WorldpayCC

Unterstützte Acquirer

- Elavon Europe
- Nexi
- Fiserv Australien
- Fiserv Europa
- WorldpayCC
- VR Payment

Zahlungsablauf

Inkrementelle Autorisierung erfolgt in einer dreistufigen Abfolge:

1. Anfängliche Vorautorisierung

Die erste Transaktion wird als **Vorautorisierung** übermittelt. Dies erfolgt automatisch basierend auf der Händlerkonfiguration. Wenn Ihr Computop-Händlerprofil Vorautorisierungen unterstützt, wird jede einereichte Autorisierung über [Checkout-Sitzung anlegen](#) oder [Zahlung anlegen](#) als Vorautorisierung behandelt.

Sie müssen in Ihrer Anfrage für diesen Schritt keine zusätzlichen Parameter festlegen – die Vorautorisierungslogik basiert auf den Einstellungen Ihres Händlerprofils.

2. Inkrementelle Autorisierung

Um Gelder zur ursprünglichen Vorautorisierung hinzuzufügen, senden Sie eine Anfrage für **Inkrementelle Autorisierung** über den Endpunkt [Inkrementelle Autorisierung](#).

- Diese Anfrage enthält nur den inkrementellen Betrag (d. h. den zusätzlichen Betrag, den Sie zusätzlich zum ursprünglichen Betrag autorisieren möchten).
- Sie müssen die `payId` der ursprünglichen Vorautorisierung angeben, um die Anfragen zu verknüpfen.

*Der `incrementalAmount` ist **nicht** der neue Gesamtbetrag. Es ist jener Betrag, der zum bereits autorisierten Wert hinzugefügt wird.*

3. Abschließende Buchung

Sobald der endgültige Betrag feststeht, reichen Sie eine Anfrage [Zahlung buchen](#) ein, die den **Gesamtbetrag** (ursprüngliche Vorautorisierung + alle zusätzlichen Autorisierungen) enthält.

Stellen Sie sicher, dass der Gesamtbetrag der Buchung die Summe der ursprünglichen und aller zusätzlichen Autorisierungen nicht übersteigt.

Stornierungen

Die Stornierung einer inkrementellen Autorisierung erfolgt nach einem bestimmten Ablauf:

- **Jede Erhöhung muss einzeln storniert werden**, beginnend mit der aktuellsten.
- Die ursprüngliche Voraufisierung **kann erst storniert werden**, nachdem alle inkrementellen Autorisierungen storniert wurden.
- Derzeit ist es **nicht möglich**, die Voraufisierung und alle Erhöhungen in einer einzigen Anfrage zu stornieren.

Wichtig: Die Stornierung einer Erhöhung wirkt sich nur auf den reservierten Betrag der Erhöhung aus. Die verbleibenden autorisierten Beträge (einschließlich der ursprünglichen Voraufisierung und anderer Erhöhungen) bleiben aktiv, bis sie storniert oder gebucht werden.