

# Channel

 Hinweis: Das genaue Format hängt von der Zahlart ab. Bitte verwenden Sie das Format der Zahlart, die Sie implementieren möchten.

## Channel, context Credit Card

| Key     | Format                                                        | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Channel | ans..20                                                       | C   | Gibt die Art der verwendeten Schnittstelle zur Initiierung der Transaktion an. Zulässige Werte: <table><tr><th>Wert</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Browser</td><td>Wenn nicht angegeben, wird der Wert <b>Browser</b> verwendet.</td></tr></table> | Wert | Beschreibung | Browser | Wenn nicht angegeben, wird der Wert <b>Browser</b> verwendet. |
| Wert    | Beschreibung                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |         |                                                               |
| Browser | Wenn nicht angegeben, wird der Wert <b>Browser</b> verwendet. |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |         |                                                               |

## Channel, context PPRO

| Key     | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                            |
|---------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Channel | ans..64 | O   | Konfigurationskanal des PPRO-Vertrags (Account und ContractID sind im System hinterlegt). Wenn vorhanden, überschreibt er den eventuell im System hinterlegten Channel. |