

# Suchfeldreferenz

Folgend Tabelle nennt die Felder, die in der **Suchtabelle für Zahlungen/Transaktionen** im Händlerportal konfiguriert und angezeigt werden können. Händler können je nach ihren betrieblichen und Berichtsanforderungen auswählen, welche Felder in den Suchergebnissen erscheinen sollen.

Je nach **Zahlungsmethode**, **verfügbaren Transaktionsdaten** oder **Händlerkonfiguration** enthalten bestimmte Felder bei manchen Transaktionen möglicherweise keine Werte und erscheinen daher in den Suchergebnissen leer.

Feld	Beschreibung	Quelle/Parameter	Zahlungsmethode
Creation date	Datum und Uhrzeit, wann die Transaktion im System erzeugt wurde.	vom Paygate generiert	ALLE
Merchant id	Dem Händler zugewiesene eindeutige Kennung.	mid	ALLE
Payment id	Eindeutige Kennung des Zahlungsdatensatzes.	PayID	ALLE
Merchant reference number	Vom Händler bereitgestellte Referenznummer zur Nachverfolgung der Transaktion.	TransID	ALLE
Reference number	Der Transaktion zugeordnete interne Referenznummer.	refnr	ALLE
Transaction Reference Number	Vom Händler bereitgestellte Transaktionsreferenznummer (xaction) zur Nachverfolgung der Transaktion. Beispielsweise, wenn für mehrere Teilzahlungen jeweils eine separate Referenznummer vergeben wird.	refnr	ALLE
Payment method	Für die Zahlung verwendete Methode (z. B. Karte, Banküberweisung)	Name der Zahlungsmethode im Format "Kategorie - Art /Marke"	ALLE
Currency	Für die Transaktion verwendete Währung	Currency	ALLE
Authorized	Während des Autorisierungsprozesses genehmigter Betrag	amount	ALLE
Captured	Erfolgreich vom Kunden gebuchter Betrag	amount	Für Zahlungsmethoden mit Autorisierung und Buchung
Credited	Dem Kunden rückerstattwre oder gutgeschriebener Betrag	amount	ALLE (falls Gutschrift vorhanden)
Status	Aktueller Bearbeitungsstatus der Transaktion	successful, Failed, Pending	ALLE
Card number	Für die Zahlung verwendete maskierte Kartennummer	CCNr oder card.JSON	Karten
Card brand	Marke der verwendeten Karte (z.B., Visa, Mastercard)	card.JSON oder Eingabe auf dem Kartenformular	Karten
Approval code	Vom Kartenherausgeber übermittelter Autorisierungscode	Vom externen Prozessor bei einer Autorisierungsanfrage zurückgegebener Code	Wird nur ausgefüllt, wenn die Antwort des externen Systems eine Genehmigung, eine Autorisierung oder einen ähnlichen Code enthält. Dies ist meist bei Kartenzahlungen der Fall.
3DSVer	Version der für die Transaktion verwendeten 3-D-Secure-Authentifizierung	3-D-Secure-Daten vom ACS-Server	Karten
Account holder	Name des Kontoinhabers für bankbasierte Zahlungen	AccOwner	SEPA
Acquirer	Bank oder Zahlungsdienstleister, der die Transaktion abwickelt	Händlerkonfiguration	Karten
API-Custom	Über die Zahlungs-API-Integration bereitgestellte benutzerdefinierte Daten	Custom	ALLE

## Schaltfläche zur Anwendung

Mit der untenstehenden Schaltfläche gelangen Sie zur entsprechenden Seite innerhalb der Anwendung. Sie müssen eingeloggt sein, um zur entsprechenden Seite innerhalb der Anwendung weitergeleitet zu werden.

Merchant Portal

BIC	Bank Identifier Code der Bank des Kunden	BIC	SEPA
Capture	Gibt an, ob die Transaktion gebucht wurde	Paygate-Flag (wenn eine Buchungs-Transaktion existiert)	Für Zahlungsmethoden mit Autorisierung und Buchung
Card accept or ID /VU	Kennung des Händlers, der die Kartenzahlung vom Acquirer entgegennimmt	Händlerkonfiguration – Vertragsnummer	Karten
Card BIN	Erste sechs Ziffern der Kartennummer, die die ausstellende Bank identifizieren	Vom Paygateextrahierte Karteninformationen	Karten
Card country	Land, in dem die Karte ausgestellt wurde	Vom Paygateextrahierte Karteninformationen	Karten
Card expiry	Ablaufdatum der bei der Transaktion verwendeten Karte	card.JSON	Karten
Card holder	Name des Karteninhabers	card.JSON	Karten
Card issuer	Bank oder Finanzinstitut, das die Karte herausgegeben hat	Vom Paygateextrahierte Karteninformationen	Karten
Channel	Kanal, über den die Zahlung ausgelöst wurde (z. B. online, telefonische Bestellung)	Channel	ALLE
City	Ort der Rechnungsadresse des Kunden	address.json	ALLE
CoF-Initial	Gibt an, ob es sich bei der Transaktion um die erste mit einer hinterlegten Karte handelt	credentialOnFile	Karten (nur für CoF-Transaktionen)
CoF-Type	Art der Transaktion mit hinterlegten Zahlungsdaten (z. B. wiederkehrend oder nicht geplant)	credentialOnFile	Karten (nur für CoF-Transaktionen)
Create d by	Benutzer, der die MOTO-Transaktion im Händlerportal angelegt hat	username im Händlerportal	Moto-Transaktion
Custo mer id	Dem Kunden zugewiesene eindeutige Kennung	CustomerId	ALLE
Custo mField [n]	Optionales benutzerdefiniertes Feld für händlerspezifische Informationen. Händler können bis zu 14 spezielle Felder (bezeichnet als CustomField1 bis CustomField14) individuell konfigurieren	CustomField[n]	ALLE
ECI value	Indikator zur Beschreibung der Authentifizierungsstufe für die Kartentransaktion. Siehe: <a href="#">ECI-Codes</a>	3DS-Authentifizierungsparameter vom ACS-Server	Karten (3D Secure)
E-mail address	Mit der Zahlung verknüpfte E-Mail-Adresse	email	ALLE
First name	Vorname des Kunden	Zahlungsartspezifischer Parameter firstname oder falls mit JSON-Objekt zu Rechnungs- oder Lieferdaten angegeben	ALLE
IBAN	Internationale Bankkontonummer, die für Bankzahlungen verwendet wird	iban	SEPA
Invoice id	Kennung der zugehörigen Rechnung	InvoiceID	Wenn der Parameter InvoiceID in der Zahlungsanfrage enthalten ist.
IP address	IP-Adresse, von der die Transaktion ausgelöst wurde	ipAddress	wenn in der Anfrage vorhanden
ivr direct	Gibt an, ob die Zahlung über ein IVR-System ausgelöst wurde	-	nur für PBL via Paytweak
Language	Während des Bezahlvorgangs ausgewählte Sprache	language	ALLE

Last name	Nachname des Kunden	Zahlungsartsspezifischer Parameter lastname oder falls mit JSON-Objekt zu Rechnungs- oder Lieferdaten angegeben	
Last update	Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Transaktion	Vom Paygate generiert	
Mandate id	Kennung für das SEPA-Lastschriftmandat	MandateID	SEPA
Order description	Beschreibung der Bestellung oder des Kaufs	Description	ALLE
Order id	Kennung des zugehörigen Auftrags	OrderID	ALLE
Partial payment	Gibt an, ob die Zahlung zu einer aufgeteilten oder teilweisen Zahlung gehört	-	
Pseudo card number	Tokenisierte oder maskierte Version der Kartennummer für die sichere Verarbeitung	PCNr	Karten
Pseudo IBAN	Maskierte oder alternative IBAN für die sichere Verarbeitung	PBAN	SEPA
Requested service	Während der Verarbeitung angeforderter Zahlungsdienst	Händlerkonfiguration	
Scheme reference id	Von der Kartenorganisation vergebene Referenzkennung	schemeReferenceID	Karten
Street	Straßenanschrift der Rechnungsadresse des Kunden	address.json	ALLE
Terminal number	Kennung des für die Zahlungsabwicklung verwendeten Terminals	Händlerkonfiguration	Karten
TxType	Art der Transaktion (z. B. Autorisierung, Buchung, Rückerstattung)	xaction	ALLE
Zip code	Postleitzahl der Rechnungsadresse	address.json	ALLE