

Cardinal Commerce

- [Cardinal Commerce Zusatzparameter](#)
 - [Zusatzparameter bei Aufruf der Paygate Kreditkarten-Schnittstelle](#)

Cardinal Commerce Zusatzparameter

| | |
|------|--|
| Logo | Cardinal Commerce |
| Info | Die Kundenauthentisierung mittels Cardinal Commerce ist eine Zusatzfunktion für Kreditkarten mit der Absicherung über 3DSecure, also Verified by Visa, SecureCode for MasterCard/Maestro sowie American Express SafeKey. Sie betrifft die Paygate-Schnittstelle payssl.aspx und bezieht sich auf das Protokoll GICC. |
| Typ | Zahlungen per Kreditkarte |

Zusatzparameter bei Aufruf der Paygate Kreditkarten-Schnittstelle

Die Kundenauthentisierung mittels Cardinal Commerce ist eine Zusatzfunktion für Kreditkarten mit der Absicherung über 3DSecure, also Verified by Visa, SecureCode for MasterCard/Maestro sowie American Express SafeKey. Sie betrifft die Paygate-Schnittstelle payssl.aspx und bezieht sich auf das Protokoll GICC.

Bezüglich der allgemeinen und sonstigen speziellen Parameter für die Ausführung einer Kreditkartenzahlung über die Schnittstelle payssl.aspx beachten Sie bitte das Handbuch für Kreditkarten.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key | Format | CND | Beschreibung |
|-------------------|----------|-----|---|
| | | | Cardinal Commerce Kundenauthentisierung |
| Channel | a..10 | O | Kanal für die Abwicklung der Bestellung. Zulässige Werte sind WEBSITE, MOTO, RETAIL und MOBILE_APP. |
| FirstName | ans..50 | O | Vorname des Kunden |
| MiddleName | a1 | O | Initiale des zweiten Kundennamens |
| LastName | ans..50 | O | Nachname des Kunden |
| E-mail | ans..255 | O | E-Mail-Adresse des Kunden (mit @-Symbol) |
| AddrStreet | ans..50 | O | Straße und Hausnummer des Kunden |
| AddrAddition | ans..50 | O | Adresszusatz des Kunden |
| AddrCity | ans..50 | O | Stadt/Ort des Kunden |
| AddrState | a2 | O | Code des Bundeslandes des Kunden |
| AddrZip | ans..10 | O | Postleitzahl des Kunden |
| AddrCountryCode | a3 | O | Ländercode des Kunden, dreistellig gemäß ISO 3166 alpha-3 |
| Phone | n..20 | O | Private Telefonnummer des Kunden (nur Ziffern, keine Leerstellen oder Sonderzeichen) |
| sdDestination | ans..50 | O | Lieferziel des Artikels |
| sdFirstName | ans..50 | O | Vorname in der Lieferadresse |
| sdMiddleName | a1 | O | Initiale des zweiten Kundennamens in der Lieferadresse |
| sdLastName | ans..50 | O | Nachname in der Lieferadresse |
| sdStreet | ans..50 | O | Straße und Hausnummer in der Lieferadresse |
| sdAddressAddition | ans..50 | O | Adresszusatz in der Lieferadresse |
| sdCity | ans..50 | O | Stadt/Ort in der Lieferadresse |
| sdState | a2 | O | Code des Bundeslandes in der Lieferadresse |

| | | | |
|---------------|---------|---|--|
| sdZIPCode | ans..10 | O | Postleitzahl in der Lieferadresse |
| sdCountryCode | a3 | O | Ländercode in der Lieferadresse, dreistellig gemäß ISO 3166 alpha-3 |
| sdPhone | n..20 | O | Telefonnummer in der Lieferadresse (nur Ziffern, keine Leerstellen oder Sonderzeichen) |

Zusatzparameter für Kundenauthentisierung mit Cardinal Commerce bei Kreditkartenzahlungen