

Grundlagen der Base64-Codierung

Die JSON-Objekte sind Base64-codiert, und das Ergebnis wird dann als Wert mit dem entsprechenden Schlüssel übergeben.

Achten Sie bitte darauf, den vollständigen Base64-codierten String als Wert einschließlich der Füllzeichen ("=" oder "==") zu übergeben, die von der [Base64-Codierung](#) verwendet werden.

Beachten Sie bitte auch nachstehende Beispiele:

Schlüssel	JSON-Struktur, die Sie übergeben wollen	Schlüssel und Wert, die Sie übergeben müssen
card	<pre>{ "securityCode": "569", "expiryDate": "202208", , "cardholderName": : "William Thomas", "number": : "4186665161011901", "brand": "VISA" }</pre>	card=ewogICAgInNIY3VyaXR5Q29kZSI6IC1NjkiLAogICAgImV4cGlyeURhdGUiOiAiMjAyMjA4liwKICAgICJjYXJkaG9sZGVyTmFtZSI6ICJXaWxsaWFTlFRob21hcyIsCiAgICAibnVtYmVyljogIjQxODY2NjUxNjEwMTE5MDEiLAogICAgImJyYW5kljogIiZJU0EiCn0=
threeDSPolicy	<pre>{ "challengePreference": "mandateChallenge" }</pre>	threeDSPolicy=ewogICAgImNoYWxsZW5nZVByZWZlcmVuY2UgljogIm1hbmRhdGVDaGFsbGVuZ2UiCn0=

billToCustomer

```
{  
  
  "consumer": {  
  
    "salutation":  
    "Mr",  
  
    "firstName":  
    "Napoleon",  
  
    "lastName":  
    "Bonaparte",  
  
    "birthdate":  
    "1769-08-15"  
    },  
  
    "mobilePhone": {  
  
      "countryCode":  
      "33",  
  
      "subscriberNumber":  
      "12345678910"  
      },  
  
      "email":  
      "napoleon.bonaparte@france.com"  
    }
```

billToCustomer=ewoglCAGlmNvbnN1bWVyljogewoglCAGlCAGlCJzYWx1dGF0aW9uljoglk1yliwKICAGlCAGlCAiZmlcy3ROYW1lIjoglk5hcG9sZW9uliwKICAGlCAGlCAibGFzdE5hbWUiOiAiQm9uYXBhcnRlliwKICAGlCAGlCAiYmlydGhEYXRlljogljE3NjktMDgtMTUiCiAgICB9LAogICAgIm1vYmlsZVBob25lljogewoglCAGlCAGlCJjb3VudHJ5Q29kZSI6IzMyIsCiAgICAgICAgInN1YnNjcmliZXJodW1iZXllIiDogljEYmzQ1Njc4OTEwlgogICAgfSwKICAgICJlbWFpbCI6IjUuYXBvbGVvbi5ib25hcGFydGVAZnJhbmNILmNvbSIkfQ==