

# Payment Process

<b>Description</b>	A payment process describes the full life cycle of a payment within Computop Paygate and includes different payment transactions (like authentication, authorization, refund/credit, ...).
<b>Beschreibung</b>	Ein Zahlungsvorgang beschreibt den gesamten Lebenszyklus einer Zahlung innerhalb Computop Paygate und umfasst verschiedene Zahlungstransaktionen (wie Authentifizierung, Autorisierung, Rückerstattung/Gutschrift, ...).

English	Deutsch
<p>A payment process describes the full life cycle of a payment within Computop Paygate and includes different payment transactions (like authentication, authorization, refund/credit, ...).</p> <p>Each payment process is assigned a unique <a href="#">PayID</a>; analogously, each payment transaction is assigned a unique <a href="#">XID</a>.</p> <p>Some paymethods start with PayID1 and initiate a second PayID2. E.g., Apple Pay / Google Pay are started with PayID1, but after receiving the credit card details, Computop Paygate automatically creates a new payment process (PayID2) as a credit card payment.</p>	<p>Ein Zahlungsvorgang beschreibt den gesamten Lebenszyklus einer Zahlung innerhalb desComputop Paygate und umfasst verschiedene Zahlungstransaktionen (wie Authentifizierung, Autorisierung, Rückerstattung /Gutschrift, ...).</p> <p>Jedem Zahlungsvorgang wird eine eindeutige <a href="#">PayID</a> zugewiesen, analog dazu wird jeder Zahlungstransaktion eine <a href="#">XID</a> zugewiesen.</p> <p>Einige Zahlarten beginnen mit PayID1 und initiieren eine zweite PayID2. Z. B. werden ApplePay / GooglePay mit einer PayID1 gestartet, nach Erhalt der Kreditkartendaten legt das Computop Paygate automatisch einen neuen Zahlungsvorgang (PayID2) als Kreditkartenzahlung an.</p>